



De instap in de comfortabele panelen terugvoer systemen. Onze LOOPTEQ O-200.

Als onmisbare hulp voor een rendabele terugvoer van werkstukken is de LOOPTEQ O-200 de perfecte aanvulling op enkelzijdige kantenaanlijmmachines. Het productieproces wordt efficiënter, ongeacht of het nu gaat om batchgrootte 1, in opdracht of serieproductie.

Uw voordelen op een rij

Snelle afschrijving

loont al vanaf 9 uur gebruikstijd per week

Geen training vereist

LOOPTEQ opstellen, aansluiten, meteen beginnen

Flexibele personeelsorganisatie

dankzij de economische bediening door 1 persoon

Betere kwaliteitscontrole

snelle reactie bij materiaalaanpassingen

Ergonomisch werken

handmatige handling van onderdelen wordt tot een minimum beperkt



Draaijen voor smalle delen
Sensorgestuurd (optioneel)



Rollenrail ter ondersteuning breder
Werkstukken (optioneel)



Bandreiniging



Bedieningseenheid



Uitrusting voor CE-conformiteit:
veiligheidskoord langs de terugvoerband



Service op afstand: hoge beschikbaar-
heid van machines door kortere stilstand
en daardoor lagere productiekosten.

Een sterk team.

LOOPTEQ O-200 - uitstekend geschikt voor klanten met kleine, smalle en middelgrote werkstukken.

De werkstukterugvoeren van de LOOPTEQ-serie passen qua grootte, prestaties en snelheid perfect bij de enkelzijdige kanten-
oplijmmachines van HOMAG.

Hard- en software spreken een taal. Het resultaat:

Een perfect geautomatiseerde formaat- en kantbewerking.

Technische specificaties

Werkstukgegevens

Werkstuklengte 300 – 2.500 mm

Werkstukbreedte 50 – 1.450 mm

Werkstukgrootte

4-zijdige bewerking*

min. werkstukgrootte 300 × 300 mm

max. werkstukgrootte 1.450 × 1.450 mm

Werkstukdikte

8 – 60 mm

Werkstukgewicht

bij werkstuklengte ≤ 700 mm max. 30 kg

bij werkstuklengte > 700 mm max. 50 kg

Vlaktgewicht

max. 25 kg/m²

Werkhoogte

835 – 950 mm

Voeding

8 – 25 m/min

* Grotere delen kunnen bij 4-zijdige bewerking met handmatige hulp bij de dwarsverschuiving en draaien teruggeleid of ook uitgevoerd worden.

